



## FICHE TECHNIQUE

### GAMME EPI

Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT:	18/05/2018
--------------------------	------------	--------------------------	------------

# Réf. **KITAMIANTE**

Catégorie 3 - Type 5 et 6

### Applications

Kit de protection individuelle pour travaux de courte durée en présence potentielle d'amiante ou sur des matériaux ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante

### Avantages

Matières confortables et souples

Existe en 3 tailles : T3 (L), T4 (XL), T5 (XXL)

### Présentation du modèle

1 combinaison à capuche, Normes EN13982-1, EN13034

1 masque de protection FFP3 avec valve, Normes EN149 :2001

1 paire de gants, Normes EN388 - EN374

1 paire de lunettes, Normes EN166 : 2001

1 paire de sur-bottes 70 microns (410 x 430 mm)

1 rouleau d'adhésif, logo amiante - 5 cm x 10 m

1 sac de récupération, logo amiante - 80 microns - 73 x 120 cm



### Tailles

Combinaison : taille 3 (L), 4 (XL), 5 (XXL)

Gant : Taille 9

Sac à déchets d'amiante avec logo A : 73 x 120 cm

### Préconisations d'utilisation

Combinaison de catégorie III, à usage unique, types 5-6, coutures recouvertes, conforme au décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 suivant l'arrêté du 7 mars 2013.

Le demi-masque pliable filtrant de classe FFP3 est conforme à la norme EN149 : 2001. L'utilisateur doit prendre soin de la mise en place du masque afin d'éviter les fuites autour du visage.

Chaque jonction entre la combinaison et les accessoires devra être fixée par le ruban adhésif mis à disposition dans ce kit.

Pour rappel, le choix d'un E.P.I. ne peut se faire qu'après analyse des risques relatifs à chaque situation de travail, en fonction des niveaux de produits toxiques relevés sur le chantier et des procédures de travail retenues. Lire la notice d'informations des E.P.I.

### Marquage CE

Référence	Pièces/lot	Coloris
KITAMIANTE	1	Blanc

