



FICHE TECHNIQUE

Obturbateur de surface

Date de
Création FT : **29/01/2015**

Date
Modification FT:

Plaque d'obturation spécial bas de porte

Réf. PUPORTE120 - PUPORTE160

Plaque d'obturation réutilisable en polyuréthane, pour la protection des bas de portes et des caniveaux.

- > Protection réutilisable en polyuréthane
- > Permet l'obturation complète de bas de portes ou d'avaloirs de caniveaux, pour bloquer tous déversements accidentels de produits chimiques

Caractéristiques techniques

- > Polyuréthane
- > Protection siliconé
- > Jaune et noir
- > 1 pièce / sac

Mode d'emploi

- > Déplier la plaque d'obturation et la coller simplement sur la surface à protéger
- > Conserver à l'abri du soleil et à température ambiante
- > Lavable à l'eau additionnée de savon, lavage haute pression possible
- > Se conformer aux réglementations en vigueur lors de contact avec des produits chimiques dangereux

Résistance chimique

Aucune contre-indication avec : acide fluorhydrique, formaldéhyde, hexane, méthanol, glycol de propylène, essence, kérosène

Attention : acide sulfurique (petit retrait) - phénol 50°C (important gonflement) - essais effectués sur 3 jours



Réf.	Dimensions*	épaisseur	Poids
PUPORTE120	1200 x 425 mm	10 mm	5,6 kg
PUPORTE160	1600 x 425 mm	10 mm	7,5 kg

*Pour des longueurs supérieures, positionnement côte à côte possible

