



FICHE TECHNIQUE

Obturateur de surface

Date de Création FT : **02/01/2008** Date Modification FT: **11/02/2020**

Plaque d'obturation souple réutilisable carrée

Réf. **PU50 - PU60 - PU70 - PU80 - PU90 - PU100 - PU120**

Permet l'obturation complète d'une grille ou d'une plaque d'égout et étanchéifie totalement le regard.

- > Plaque 100% gel de polyuréthane sur tissu siliconé lavable et réutilisable, munie de poignées pour faciliter la manutention
- > Compatible avec la nouvelle législation ADR
- > Des formes adaptées aux surfaces à protéger



Plaque d'obturation carrée

Caractéristiques techniques

- > Gel de polyuréthane sur tissu siliconé
- > Poignées pour faciliter la manutention
- > Jaune
- > 1 pièce / sac

Mode d'emploi

Déplier la plaque d'obturation et la coller simplement sur la surface à protéger.
 Laver simplement à l'eau et au savon après chaque utilisation et avant rangement. (Un nettoyage à haute pression est possible)

Résistance chimique

Aucune contre-indication avec : acide fluorhydrique, formaldéhyde, hexane, méthanol, glycol de propylène, essence, kérosène
Attention : acide sulfurique (petit retrait) - phénol 50°C (important gonflement) - essais effectués sur 3 jours

Réf.	Dimensions		épaisseur	Poids
	L	I		
PU50	50 cm	50 cm	8 mm	2,2 kg
PU60	60 cm	60 cm	8 mm	3,2 kg
PU70	70 cm	70 cm	8 mm	4,3 kg
PU80	80 cm	80 cm	8 mm	5,6 kg
PU90	90 cm	90 cm	8 mm	7,1 kg
PU100	100 cm	100 cm	8 mm	8,8 kg
PU120	120 cm	120 cm	8 mm	12,8 kg

Important : toujours utiliser une plaque de dimension supérieure à celle de la surface à protéger

