



FICHE TECHNIQUE

Obtuteur de surface

Date de Création FT : **02/01/2008** Date Modification FT: **10/07/2018**

Plaque d'obturation souple réutilisable ronde

Réf. **PU45RO - PU85RO**

Permet l'obturation complète d'une grille ou d'une plaque d'égout et étanchéifie totalement le regard.

> Plaque 100% gel de polyuréthane sur tissu siliconé lavable et réutilisable, munie de poignées pour faciliter la manutention

> Compatible avec la nouvelle législation ADR

> Permet l'obturation complète d'une grille ou d'une plaque d'égout et étanchéifie totalement le regard

> Des formes adaptées aux surfaces à protéger



Plaque d'obturation ronde

Caractéristiques techniques

> Gel de polyuréthane sur tissu siliconé

> Poignées pour faciliter la manutention

> Jaune

> 1 pièce / sac

Mode d'emploi

Déplier la plaque d'obturation et la coller simplement sur la surface à protéger.

Laver simplement à l'eau et au savon après chaque utilisation et avant rangement. (Un nettoyage à haute pression est possible)

Résistance chimique

Aucune contre-indication avec : acide fluorhydrique, formaldéhyde, hexane, méthanol, glycol de propylène, essence, kérosène

Attention : acide sulfurique (petit retrait) - phénol 50°C (important gonflement) - essais effectués sur 3 jours

Réf.	Diamètres	épaisseur	Poids
PU45RO	Ø 45 cm	8 mm	1,5 kg
PU85RO	Ø 85 cm	8 mm	5,1 kg

Important : toujours utiliser une plaque de dimension supérieure à celle de la surface à protéger

Sac de transport et de stockage

Sac noir fourni avec les plaques d'obturation

Composition : enduction de polyuréthane sur un support polyester

Couleur : noir

