39 rue des Amours – 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 – Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

FICHE TECHNIQUE Réf. **BSTMFCGEP**

Barrages de confinement spécial "travaux maritimes"

Barrage antipollution à flotteur cylindrique

Le barrage antipollution spécial « travaux maritimes » restreint la propagation des déchets lors d'un chantier en zone portuaire ou côtière. Muni d'une grande jupe, il retient les déchets flottants ou compris entre deux eaux comme la boue, les graviers, les particules, etc.

La mise en œuvre du barrage est rapide.
Equipé d'un système de flottaison cylindrique et d'une jupe immergée, il est particulièrement efficace pour protéger l'environnement lors de travaux maritimes qu'ils soient portuaires ou côtiers.
L'utilisation du barrage est provisoire. Il préserve la faune et la flore.

39 rue des Amours – 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 – Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

FICHE TECHNIQUE

Réf. **BSTMFCGEP**

Partie immergée : jupe en PVC ou en géotextile, lestée d'une chaîne en acier galvanisé (hauteur de jupe allant de 1 à 10 m).

Jupe PVC

Jupe géotextile

Hauteur de jupe allant de 1 à 10 m

Modèles	BSTMFCGEP
Tirant d'air	0.20 à 0.35 m
Tirant d'eau	De 1 à 10 m
Tissu flotteur	PVC
Tissu jupe	Géotextile (spécial filtration) ou PVC
Mousse	Polyéthylène à cellules fermées
Ballast	Chaîne en acier galvanisé nautique
Longueur	15 m et sur-mesure
Raccordement chaîne	Manilles
Raccordement barrage	Plaques ASTM

Sur demande, nos équipes assurent la pose de ces barrages.