



## FICHE TECHNIQUE

### ESSUYAGE DIFFICILE

Date de Création  
FT :

02/01/2008

Date  
Modification FT:

11/05/2015

Chiffon non-tissé

Réf. **CHINT323850**

Chiffon non-tissé composé de fibres cellulosiques et de polypropylène qui bénéficie d'un grammage important (80 g/m<sup>2</sup>), ce qui lui permet d'être à la fois très résistant et absorbant.

En industrie, il est destiné aux essuyages les plus difficiles. Particulièrement adapté pour essuyer les surfaces et les pièces rugueuses et anguleuses. Spécialiste des travaux difficiles, le chiffon non-tissé multi-usage est composé d'un mélange de fibres cellulosiques et de polypropylène.

Il a un grand pouvoir absorbant et est très résistant à l'état sec.

Un non-tissé à usage long qui peut être réutilisé sans laisser de peluches.



### Caractéristiques

**Composition** : Polypropylène

Fibres cellulosiques

**Grammage** : 80 g/m<sup>2</sup>

**Epaisseur** : 0,6 mm

**Technologie** : Spunbond

**Couleur** : Blanc

**Motif** : Aucun

**Absorption** : 500%

**Temps d'absorption** : < 2 sec

**Origine** : Fabriqué en France

Résistance physique

MD

CD

Résistance humide

4,8 kg/25 mm

2,7 kg/25 mm

Résistance à sec

4 kg/25 mm

2,2 kg/25 mm

### Ses atouts

- Excellente résistance
- Fibres neuves
- Bonne tenue aux solvants
- Très bonne absorption des eaux, graisses et solvants
- Ne peluche pas
- Usage long
- Réutilisable



### Domaines d'utilisation



Référence	Désignation	Dimensions	Nbr formats/colis	Nbr formats/unité	Colis/palette
CHINT323850	Bobine	32 x 38 cm	Bobine de 500 fts	500	48