39 rue des Amours - 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

FICHE TECHNIQUE	Cuves mobiles pour le transport de gasoil			
	Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT:	01/03/2016

Cuve station mobile 200 litres sans fil conforme ADR

Réf. CUVEMOB200SF

échange batterie rapide

Caractéristiques

> Passage de fourches pour chariot élévateur
> 2 passages de sangle pour arrimage
> 4 plots pour empilage à vide
> Pistolet automatique avec raccord tournant
> Plots d'accrochage pinces crocodiles
> Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
> Soupape de surpression/ventilation 2"
> Bouchon de remplissage Ø 90 mm
> Pompe auto-amorçante 24 V, aspiration avec crépine
> Vanne coupe circuit
> Enrouleur pour flexible de distribution intégré
> Empreintes pour manutention à vide
> Batterie Lithium ion 24 V
> Chargeur batterie en option

Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil livrés avec la station mobile

Réf.	Volume litres	Pompe	Dimensions mm			Débit l/min	Poids kg
			L	l	h		
CUVEMOB200SF	198	24 v	800	600	610	45	27

Cuve station mobile 200 litres sans fil conforme ADR

Réf. CUVEMOB200SF

Réservoir

Matériaux employés :	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
épaisseur parois :	5 mm
Produits admissibles :	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Desité liquides maxi admissible :	1,2 kg/dm3
Plage de température d'utilisation :	de -20°C à +40°C
Parois anti-roulis :	Non

Pompe électrique

Produits admissibles :	Gasoil
Debit :	45 l/min
Viscosité maxi :	de 2 à 5,35 cSt
Pression maxi :	1 bar
Hauteur d'aspi maxi :	2 m
Tension :	24 V
Intensité :	13A
Puissance :	310 W
Vitesse de rotation maxi :	2600 tr/min
Indice de protection :	IP55
Temps de cycle maxi :	30 min
Capacité fusible :	20 A
Matériaux employés :	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Plage de température d'utilisation :	de - 20°C à + 60°C
Raccord entrée sortie :	F 1"
Raccordement électrique :	Batterie 24V, 3A
Flexible de refoulement :	4 mètres en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration :	En caoutchouc DN19
Crépine :	Oui
Pistolet :	Automatique
Compteur :	En option

Ensemble

Vanne coupe circuit :	Oui
Manipulable en charge :	Oui
Gerbable :	Oui à vide
Transportable :	Oui
Stockage :	Sur rétention

Accessoires

Batterie Li-Ion 24V, 3 A, autonomie 900 litres

Chargeur pour batterie Li-Ion 24V en option