

39 rue des Amours - 60150 THOUROTTE Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58 E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com



FICHE TECHNIQUE

Cuves de slockage gason			
Date de		Date	
Création FT	02/01/2008	Modification	28/11/2016
:		FT:	

Cuves de stockage économiques 400 à 1000 litres - Conforme NF EN 13341

Réf. CUVESTATIONSC400 - CUVESTATIONSC750 - CUVESTATIONSC1000



Cuve de stockage avec rétention intégrée

Indicateur de niveau

Témoin optique de fuite

Poignée de manutention à vide

Event 2"

4 ouvertures taraudées 2"

Socle pieds acier galvanisé amovible

Pompe électrique centrifuge 230 V, débit 35 l/min

Flexible de distribution DN 19

Pistolet simple

Dóf	éf. Désignation	Volume	Dimensions mm			Poids
Nei.		litres	L	ı	h	kg
CUVESTATIONSC400	Cuve de stockage économique 400 litres	400	730	700	1420	58
CUVESTATIONSC750 Cuve de stockage économique 750 litres 750 980 760 1670 75		75				
CUVESTATIONSC1000	Cuve de stockage économique 1000 litres	1000	1280	760	1670	94

Cuves homologuées pour le stockage de carburant, fioul, diesel et lubrifiants. Conformes à l'Arrêté du 1er Juillet 2004 selon la norme NF EN 13341. Cuve certifiées NF.

FICHE TECHNIQUE

Cuves de stockage gasoil				
Date de		Date		
Création FT	02/01/2008	Modification	28/11/2016	
		FT·		

Réservoir	
Matériaux employés	Enveloppe extérieure en acier zingué, réservoir intérieur PEHD
épaisseur parois	Acier compris entre 8/10 ^{ème} et 10/10 ^{ème} PE compris entre 4 et 5 mm
Produits admissibles	Gasoil, liquide de refroidissement, eau
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg/dm3
Plage de température d'utilisation	De -20°C à +30°C

Pompe électrique		
Produits admissibles	Gasoil, fioul, eau, émulsions	
Débit	35 I/min	
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt	
Pression maxi	1 bar	
Hauteur d'aspiration maxi	1,5 m	
Tension	230 V	
Intensité	0,97 A	
Puissance	224 W	
Vitesse de rotation maxi	NC	
Indice de protection	IP 44	
Temps de cycle maxi	30 minutes	
Matériaux employés	Polyéthylène	
Plage de température d'utilisation	Entre -10°C et +35°C	
Raccord entrée sortie	Cannelé 3/4"	
Raccordement électrique	Fiche murale avec 4 m de câble	
Flexible de refoulement	6 m pour l'aspiration et le refoulement	
Flexible d'aspiration	6 m pour l'aspiration et le refoulement	
Crépine	Oui	
Pistolet	Manuel en polyéthylène	
Compteur	En option	

Ensemble	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Non
Gerbable	Non
Transportable	Non
Stockage	Stockage