



## FICHE TECHNIQUE

### ABSORBANTS HYDROCARBURES

Date de Création FT :

02/01/2008

Date  
Modification FT:

15/01/2016

Rouleaux absorbants "spécial hydrocarbures"

Réf. **HY9238EC - HY9276EC**

<b>Type</b>	Hydrophobe
<b>épaisseur</b>	Simple
<b>Finition</b>	1 voile de renfort
<b>Qualité</b>	Anti-peluches
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Prédécoupé</b>	OUI
<b>Composition</b>	100 % polypropylène
<b>Application</b>	Liquide à base d'hydrocarbures et dérivés
<b>Utilisation</b>	Rouleau absorbant hydrophobe absorbe rapidement les nappes d'hydrocarbures, d'huiles et dérivés, mais pas l'eau ni les liquides à base d'eau. En préventif ou en curatif, l'absorbant en rouleau est adapté pour la récupération des déversements d'hydrocarbures dus à un débordement ou à une fuite goutte à goutte sous une machine.



Référence	Dimensions	Grammage	Nombre de m <sup>2</sup>	Conditionnement	Poids (net) Kg	Poids (brut) Kg	Absorption Norme NF T90-360
<b>HY9238EC</b>	92 m x 38 cm	160 g/m <sup>2</sup>	34,96	1 rouleau/sac	5,59	6,35	<b>93</b>
<b>HY9276EC</b>	92 m x 76 cm	160 g/m <sup>2</sup>	69,92	1 rouleau/sac	11,19	12,55	<b>187</b>

Même saturé de liquides, le rouleau absorbant avec voile de renfort permet une haute résistance aux déchirures.

La texture alvéolée offre une résistance mécanique et une capacité d'absorption supérieures à un absorbant classique.

Le système de prédécoupe des rouleaux absorbants en longueur ou en largeur permet d'utiliser la quantité nécessaire à la tâche.

Placer le rouleau absorbant le long ou sous une machine offre la possibilité de marcher dessus.

Le voile anti-peluches augmente la solidité, la résistance et empêche de pelucher.

