



## FICHE TECHNIQUE

### KITS ANTIPOLLUTION

Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT:	14/10/2019
-----------------------	------------	-----------------------	------------

## Conteneur d'intervention mobile 300 litres "spécial hydrocarbures"

Réf. **KHY240J - KHY240R**

**Capacité d'absorption** 300 litres

**Poids du kit** 25 kg

1 conteneur sur roues rouge ou jaune

### Description

Kit mobile économique avec la taille la plus adaptée à vos besoins.

Le chariot d'intervention permet d'amener facilement et rapidement les absorbants sur le lieu de déversement.

### Type

Le kit antipollution absorbe les hydrocarbures, huiles et dérivés.

Hydrophobe, n'absorbe pas l'eau.



150 feuilles (C) ou 300 feuilles (NT) 40 x 50 cm



6 boudins Ø 8 cm x 1.2 m



8 coussins 40 x 40 cm



2 paires de gants



2 paires de lunettes



6 sacs de récupération



### Composition du conteneur 300 litres

- > 1 conteneur P.E avec roulettes 240 litres (Dim. L 580 x l 725 x h 1075 mm)
- > 150 feuilles (C) ou 300 feuilles (NT) 40 x 50 cm
- > 8 coussins 40 x 40 cm - HY4040
- > 6 boudins Ø 8 x 120 cm - HY8120
- > 2 paires de gants de protection
- > 2 paires de lunettes protectrices
- > 6 sacs de récupération

### Avantages

Le kit absorbant antipollution est la solution adaptée pour intervenir rapidement et efficacement afin d'éviter la propagation d'une pollution lors de fuites ou de déversements accidentels.

Il contient les produits nécessaires à contenir et stopper la propagation de liquides sur le sol (hydrocarbures ou tous autres liquides dangereux), sous forme de feuilles, tapis, rouleaux, boudins, barrages etc.

### Conseils d'utilisation

- > Évaluer la nature des matériaux déversés et identifier leur origine
- > Prendre des mesures pour contenir les liquides et assurer l'étanchéité des canalisations
- > Fermer les vannes, déplacer les bidons percés et colmater les fuites là où il est possible et sûr de le faire sans danger
- > Les produits absorbants adoptent les caractéristiques de tous les types de produits qu'ils absorbent
- > Assurez vous d'éliminer les produits absorbants usagés et les liquides déversés en conformité avec les lois applicables localement
- > Nettoyer correctement tous les outils et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation
- > Remplacer les produits absorbants et les équipements de sécurité utilisés à chaque opération de nettoyage

