



## FICHE TECHNIQUE

### Stations de ravitaillement gasoil

Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT :	21/11/2016
--------------------------	------------	------------------------------	------------

Stations de ravitaillement 400 à 1000 litres avec rétention intégrée

Réf. **STATIONPRO400LE - STATIONPRO750LE -  
STATIONPRO1000LE**



Cuve avec rétention intégrée
Indicateur de niveau
Temoin optique de fuite
Poignée de manutention à vide
4 m de câble électrique avec pinces crocodile
4 ouvertures taraudées 2"
Socle palette acier galvanisé
Pompe électrique centrifuge 12 V, débit 35 l/min
4 m de flexible de distribution DN 19
Pistolet automatique avec raccord tournant

Réf.	Désignation	Volume litres	Dimensions mm			Poids kg
			L	I	h	
<b>STATIONPRO400LE</b>	Station Pro 400 litres	400	730	740	1370	65
<b>STATIONPRO750LE</b>	Station Pro 750 litres	750	980	800	1670	92
<b>STATIONPRO1000LE</b>	Station Pro 1000 litres	1000	1280	800	1670	110

# FICHE TECHNIQUE

## Stations de ravitaillement gasoil

Date de Création FT : **02/01/2008** Date Modification FT: **21/11/2016**

### Réservoir

<b>Matériaux employés</b>	Enveloppe extérieure en acier zingué, réservoir intérieur PEHD
<b>épaisseur parois</b>	Acier compris entre 8/10 <sup>ème</sup> et 10/10 <sup>ème</sup> PE compris entre 4 et 5 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, fioul
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg/dm3
<b>Plage de température d'utilisation</b>	De -20°C à +30°C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Non

### Pompe électrique

<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, fioul
<b>Débit</b>	45 l/min
<b>Pression maxi</b>	1 bar
<b>Hauteur d'aspiration maxi</b>	2 m
<b>Tension</b>	12 V
<b>Intensité</b>	22 A
<b>Puissance</b>	260 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2600 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP 55
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min
<b>Capacité fusible</b>	25 A
<b>Matériaux employés</b>	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -20°C et +60°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	Cannelé 3/4" - taraudé 1" Gaz
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres
<b>Flexible d'aspiration</b>	Oui, longueur 1,20 m
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Pistolet</b>	Automatique

### Ensemble

<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Non
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Oui