39 rue des Amours - 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

| FICHE TECHNIQUE | ABSORBANTS TOUS LIQUIDES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Date de Création FT : | 02/01/2008 | Date Modification FT: | 13/01/2015 |

Boudins absorbants "spécial tous liquides"

# Réf. TL812012 - TL812030 - TL83008

| | |
|---|---|
| **Type** | Hydrophile |
| **Finition** | Rempli de polypropylène |
| **Couleur** | Gris |
| **Composition** | 98 % polypropylène, <1% agent tensioactif, <1% colorant |
| **Application** | Tous liquides, huiles, eau, produits chimiques |
| **Utilisation** | Hydrophile, le boudin absorbe tous les liquides (hydrocarbures, combustibles, huiles, eaux, produits chimiques etc.).<br><br>Pratique, le boudin absorbant de sol sert :<br>**En préventif :** protège les lieux sensibles avant propagation des fluides dans l'atelier : Exemple : les bouches d'égout.<br>**En curatif :** entoure une machine qui fuit dans le but de stopper et d'absorber le liquide. |

| Référence | Dimensions | Conditionnement | Poids (net) Kg | Poids (brut) Kg | Absorption Norme NF T90-361 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TL812012** | Ø 8 x 120 cm | 12 boudins/carton | 5,04 | 5,98 | **68** |
| **TL812030** | Ø 8 x 120 cm | 30 boudins/carton | 12,60 | 13,78 | **170** |
| **TL83008** | Ø 8 x 300 cm | 8 boudins/carton | 8,40 | 9,34 | **113** |

Boudin rempli de polypropylène pour une forte résistance aux produits chimiques et une utilisation idéale en industrie

Le boudin absorbant s'adapte à toute forme et à toute configuration grâce à sa grande flexibilité.

D'installation facile, il contribue à un environnement propre et sûr.

Absorbant de couleur grise masquant la salissure, pour une utilisation prolongée avant destruction.

**Destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres**